

設計数量総括表

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数 量	備 考
道路改良							
	道路土工						
		掘削工					
			掘削(土砂)				
				オープンカット	m3		
				片切	m3	25.8	
		歩道盛土工					
				幅2.5m未満	m3	77.6	
		残土処理工					
			残土処理				
				土砂	m3	22.4	
	排水構造物工						
		作業土工					
			床 掘				
				土砂、オープン掘削	m3	292.7	

設計数量総括表

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数 量	備 考
			埋 戻				
				土砂、小規模	m3	174.4	
			基面整正		m2	100.9	96.9+4.3=100.9
		側溝工					
			プレキャストU型側溝				
				A型側溝1種300A	m		
				縁石一体型側溝300×300	m	19.0	
				縁石一体型側溝300×500	m	199.5	
			自由勾配側溝				
			横断品				
				300 × 600	m	21.5	
				300 × 700	m	7.5	
				300 × 800	m	2.0	
			側溝蓋				
				落ち蓋側溝用 1種300	枚		
				縁石一体型側溝用	枚	115	

設計数量総括表

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数 量	備 考
		管渠工					
			管渠				
				P1-RC1-D400	m	2.6	
			塩ビ管				
				VP-φ100	m	4.6	
				VU-φ300	m		
		集水柵・マンホール工					
			街渠柵				
			1号	G1-B300-L500-H600	箇所		グレーチング蓋 t-14(110°)
			2号	G1-B300-L500-H800	箇所	6	グレーチング蓋 t-14(110°)
			3号	G1-B300-L600-H800	箇所	2	グレーチング蓋 t-14(110°)
			4号	G1-B300-L600-H1000	箇所		グレーチング蓋 t-14(110°)
			5号	G1-B300-L600-H1200	箇所	1	グレーチング蓋 t-14(110°)
	構造物撤去工						
		舗装切断					
			アスファルト	t=10cm以下	m	292	

設計数量総括表

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数 量	備 考
			コンクリート	t=10cm以下	m	19	
		舗装版破碎					
			アスファルト	t=7cm	m2	338.3	
			アスファルト	t=5cm	m2	182.2	
			殻運搬処理				
				【密粒度アスコン、運搬距離】	m3	32.8	338.3×0.07+182.2×0.05
		構造物取壊し工					
			コンクリート構造物 取壊し				
				無筋構造物	m3	67.3	
				鉄筋構造物	m3	0.1	
			殻運搬処理				
				【構造物区分・運搬距離】	m3	67.3	
				【構造物区分・運搬距離】	m3	0.1	
		排水構造物撤去工					
			側溝蓋撤去				
				40kg/枚以下	枚		0.41*0.50*0.06=0.012m3/枚

設計数量総括表

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数 量	備 考
				40kg/枚を超え170kg/枚以下	枚	476.0	0.52*0.50*0.1=0.026m3/枚
		運搬処理工					
			殻運搬処理				
				【殻種別】	m3	12.4	476×0.026
舗装							
	舗装工						
		アスファルト舗装工					
			車道				
			下層路盤				
				再生クラッシャー RC-40、t=15cm	m2	126.6	
			上層路盤				
				粒調碎石 M-30、t=10cm	m2	126.6	
			表層				
				密粒度アスコン t=5cm、W< 1.0m	m2	126.6	
		取付道路(車道)					
			下層路盤				

設計数量総括表

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数 量	備 考
				再生クラッシュラン RC-30、t=11cm	m2	39.6	
			上層路盤				
				粒調碎石 M-30、t=7cm	m2	39.6	
			表層				
				密粒度アスコン t=4cm、W> 3.0m	m2	39.6	
		歩道舗装					
			路盤				
				再生クラッシュラン RC-30、t=10cm	m2	537.1	歩道+乗入部=509.2+27.9
			表層				
				密粒度アスコン t=3cm、 1.4≦W≦3.0	m2	537.1	歩道+乗入部=509.2+27.9
		コンクリート舗装					
			路盤				
				再生クラッシュラン RC-40、t=10cm	m2	10.4	
			表層				
				σ ck=18N/mm2 t=10cm、W≦1.0	m2	10.4	
	区画線工						

設計数量総括表

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数 量	備 考
		区画線工					
			ペイント式（加熱式）区画線				
				実線、白色、15cm幅 中央線外側線	m	253.8	
	道路付属施設工						
		作業土工					
			床掘り		m3	—	
			埋戻し		m3	—	
			基面整正		m2	4.3	作業土工に計上
		路側工					
			歩車道境界ブロック				
				1号縁石	m		C種-両面R
				2号縁石	m	13.8	横断歩道用
		視線誘導標					
			視線誘導標				
				土中建込み用	本	13.0	