

令和6年度公用車更新事業 給食保冷配送車購入（中央分） 仕様書 5月21日修正

名称・項目等		仕様・規格	備考	
車両	駆動方式	4WD		
	最大積載量	2.0トン以下ベース		
	定員	3名以下		
	車両総重量	8,000kg未満		
	色	白、または同系色		
	寸法 (mm)	全長	5900以下	
		全幅	2000以下	
		全高	2900以下	
	エンジン	燃料	軽油 (ディーゼルエンジン)	
		排気量	2950cc以上	
		馬力	130馬力以上	
	タイヤ	リアダブルタイヤ		
	ミッション	マニュアル		
	燃料タンク	60ℓ以上 施錠式		
	電動格納ミラー	運転席側は手動式可		
	タイヤチェーン、バンド	一式		
冬用タイヤ・ホイール	一式	各6本		
タイヤ止め	2個			
タイヤ止めホルダー	左サイドバンパーに取付			
その他オプション	サンバイザー、アクリルドライバー、床マット ヘッドトレイ、またはシートサイドトレイ バックモニター、簡易式ドライブレコーダー 下回防錆処理 (金属部分全面)	運転席、助手席 強力な塗装剤使用		
特別架装 (保冷車)	コンテナ	F R P製、またはアルミ製 (カラーアルミ、またはアルミゲルコート) 学校給食センター 表示	後・側面	
	コンテナ内寸 (mm)	長3500以上、幅1780以上、高1800以上 (ラッシングレール内の幅1760以上)		
	ドア	サイド	無し	
		リア	観音式、ドア枠ステンレス、非常脱出装置付、 Tロック (左右チェーン式)	
	内装	F R P合板、またはカラーアルミ 庫内保護材 3方1段 (材質は不問)	前・側内板 前・側内板	
	床材	ステンレス製、またはアルミ製の縞板 コンテナ床面滑り止め張付	荷重に耐え得るもの	
	給食コンテナ固定装置	ラッシングレール2段 パネル直付 ラッシングベルト2本、予備1本 (長さ07-19)	前・側内板	
	ライト	庫内灯2個、車幅灯1対		
	非常用装置	非常脱出装置 (再掲)、または非常用ブザー付		
	パワーゲート	アーム式 油圧開閉		
		最大リフト加重0.8トン以上		
		ゲートプレート長1700mm以上		
		ゲートプレート有効長1540mm以上		
ゲートスイッチ前雪除け取付				
外部配線雨除けカバー取付				
庫内リモコンスイッチ付				
キャストーストッパー (カンヌキロック式、または埋込式)	一体型			
渡し板 Lアングルまたは同等以上 (210mm)				
サイドガード	スチール製またはアルミ製アングル			
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・中央学校給食センターのプラットホーム高さ 950mm ・ロゴマーク (雲南市マーク、中央学校給食センター別途協議) 			
	搭載コンテナ (参考) (mm)	大 L1520 × W850 × H1600 中 L1220 × W850 × H1600 小 L 920 × W750 × H1500 コンテナ積載時重量 (最大) 0.6トン程度		
	コンテナ積載パターン			