

公用車更新事業 給食保冷配送車購入（大東分） 仕様書

名称・項目等		仕様・規格		備考												
車両	駆動方式	4WD														
	最大積載量	2.0トン以下ベース														
	定員	3名以下														
	車両総重量	8,000kg未満														
	色	白、または同系色														
	寸法 (mm)	全長	5900以下													
		全幅	1900以下													
		全高	2900以下													
	エンジン	燃料	軽油 (ディーゼルエンジン)													
		排気量	2950cc以上													
		馬力	130馬力以上													
	タイヤ	リアダブルタイヤ														
	ミッション	マニュアル														
	燃料タンク	60ℓ以上 施錠式														
	電動格納ミラー	運転席側は手動式可														
	フォグランプ	1対														
	タイヤチェーン、バンド	一式														
	冬用タイヤ・ホイール	一式		各6本												
タイヤ止め	2個															
タイヤ止めホルダー	右サイドバンパーに取付															
その他オプション	サンバイザー、アクリルドライバー 簡易式ドライブレコーダー 下回防錆処理		運転席、助手席													
特別 架装 (保冷車)	コンテナ	FRP製、またはアルミ製 (カラーアルミ、またはアルミゲルコート)														
	コンテナ内寸 (mm)	長3500以上、幅1730以上、高1800以上														
	ドア	サイド	無し													
		リア	観音式、ドア枠ステンレス 非常脱出装置付、90度ストッパー付													
	内装	FRP合板、またはカラーアルミ 庫内保護材 3方1段 (材質は不問)		前・側内板 前・側内板												
	床材	ステンレス製、またはアルミ製 縞板		荷重に耐え得るもの												
	給食コンテナ固定装置	ラッシングレール2段 パネル直付		前・側内板												
	ライト	庫内灯2個、車幅灯1対														
	非常用装置	非常脱出装置、または非常用ブザー付														
	パワーゲート	アーム式 油圧開閉														
		最大リフト加重0.8トン以上														
		ゲートプレート長1700mm以上														
		ゲートプレート有効長1500mm以上														
庫内リモコンスイッチ付																
サイドガード	キャストストッパー (カンヌキロック式、または埋込式)															
	渡し板 Lアングルまたは同等以上 スチール製アングル															
その他	大東学校給食センターのプラットホーム高さ 950mm															
	搭載コンテナ (参考) (mm)	大 L1500 × W760 × H1500 中 L1250 × W760 × H1500 小 L 800 × W760 × H1500 コンテナ積載時重量 (最大) 0.6トン程度														
その他	コンテナ積載パターン	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td rowspan="2">前</td> <td>大</td> <td>大(中)</td> <td rowspan="2">後</td> </tr> <tr> <td>大</td> <td>大(小)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">前</td> <td>大</td> <td>大(中)</td> <td rowspan="2">後</td> </tr> <tr> <td>大</td> <td></td> </tr> </table>			前	大	大(中)	後	大	大(小)	前	大	大(中)	後	大	
	前	大	大(中)	後												
大		大(小)														
前	大	大(中)	後													
	大															