

公用車更新事業 給食保冷配送車購入（大東分） 仕様書

名称・項目等		仕様・規格	備考											
車両	駆動方式	4WD												
	最大積載量	2.0トン以下ベース												
	定員	3名以下												
	車両総重量	8,000kg未満												
	色	白、または同系色												
	寸法 (mm)	全長	5900以下											
		全幅	1900以下											
		全高	2900以下											
	エンジン	燃料	軽油（ディーゼルエンジン）											
		排気量	2950cc以上											
		馬力	130馬力以上											
	タイヤ	リアダブルタイヤ												
	ミッション	マニュアル												
	燃料タンク	60ℓ以上 施錠式												
	電動格納ミラー	運転席側は手動式可												
	タイヤチェーン、バンド	一式												
冬用タイヤ・ホイール	一式	各6本												
タイヤ止め	2個													
タイヤ止めホルダー	右サイドバンパーに取付													
その他オプション	サンバイザー、アクリルドライバー ヘッダートレイ、またはシートサイドトレイ バックモニター、簡易式ドライブレコーダー 下回防錆処理	運転席、助手席												
特別架装（保冷車）	コンテナ	F R P製、またはアルミ製 （カラーアルミ、またはアルミゲルコート）												
	コンテナ内寸 (mm)	長3500以上、幅1730以上、高1800以上 （ラッシングレール内の幅1700以上）												
	ドア	サイド	無し											
		リア	観音式、ドア枠ステンレス、非常脱出装置付											
	内装	F R P合板、またはカラーアルミ 庫内保護材 3方1段（材質は不問）	前・側内板 前・側内板											
	床材	ステンレス製、またはアルミ製 縞板	荷重に耐え得るもの											
	給食コンテナ固定装置	ラッシングレール2段 パネル直付 ラッシングベルト2本、予備1本	前・側内板											
	ライト	庫内灯2個、車幅灯1対												
	非常用装置	非常脱出装置、または非常用ブザー付												
	パワーゲート	アーム式 油圧開閉 最大リフト加重0.8トン以上 ゲートプレート長1700mm以上 ゲートプレート有効長16300mm以上 ゲートスイッチ前雪除け取付 庫内リモコンスイッチ付 キャスターストッパー（カンヌキロック式、または埋込式） 渡し板 Lアングルまたは同等以上												
	サイドガード	スチール製またはアルミ製アングル												
その他	大東学校給食センターのプラットホーム高さ 950mm													
	搭載コンテナ（参考） (mm)	大 L1500 × W760 × H1500 中 L1250 × W760 × H1500 小 L 800 × W760 × H1500 コンテナ積載時重量（最大）0.6トン程度												
	コンテナ積載パターン	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td rowspan="2">前</td> <td>大</td> <td>大(中)</td> <td rowspan="2">後</td> </tr> <tr> <td>大</td> <td>大(小)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">前</td> <td>大</td> <td>大(中)</td> <td rowspan="2">後</td> </tr> <tr> <td>大</td> <td></td> </tr> </table>	前	大	大(中)	後	大	大(小)	前	大	大(中)	後	大	
前	大	大(中)		後										
	大	大(小)												
前	大	大(中)	後											
	大													