

給食保冷配送車購入（加茂分）仕様書

名称・項目等			仕様・規格	備考
車両	駆動方式		4WD	
	最大積載量		2.0トン以下ベース	
	定員		3名以下	
	車両総重量		8,000kg未満	
	色		白、または同系色	
	寸法（mm）	全長	5900以下	
		全幅	2000以下	
		全高	2900以下	
	エンジン	燃料	軽油（ディーゼルエンジン）	
		排気量	2950cc以上	
		馬力	130馬力以上	
	タイヤ		リアダブルタイヤ	
	ミッション		マニュアル	
	燃料タンク		60ℓ以上 施錠式	
	電動格納ミラー		運転席側は手動式可	
	タイヤチェーン、バンド		一式	
	冬用タイヤ・ホイール		一式	各6本
	タイヤ止め		2個	
	タイヤ止めホルダー		右サイドバンパーに取付	
特別架装（保冷車）	その他オプション		サンバイザー、アクリルバイザー、床マット	運転席、助手席
			ヘッダートレイ、またはシートサイドトレイ	
			バックモニター、簡易式ドライブレコーダー	
			下回防錆処理（金属部分全面）	強力な塗装剤使用
	コンテナ		FRP製	
			雲南市学校給食センター 表示	側面
	コンテナ内寸（mm）		長3500以上、幅1,815以上、高1800以上 （ラッシングレール内の幅1,810以上）	
	ドア	サイド	無し	
		リア	観音式、ドア枠ステンレス、非常脱出装置付、 Tロック（チェーン式）	
	内装		FRP合板	前・側内板
			庫内保護材 3方1段（材質は不問）	前・側内板
	床材		ステンレス製、またはアルミ製の縞板	荷重に耐え得るもの
	給食コンテナ固定装置		ラッシングレール3段 パネル直付	前・側内板
			ラッシングベルト6本（長さ07-19）	固定側が1mで留め 金具が1つのもの
			ラッシングバー2本	
	ライト		庫内灯2個、車幅灯1対	
	非常用装置		非常脱出装置（再掲）、または非常用ブザー付	
その他	パワーゲート		アーム式 油圧開閉	
			最大リフト加重0.8トン以上	
			ゲートプレート長1700mm以上	
			ゲートプレート有効長1540mm以上	
			ゲートスイッチ前雪除け取付	
			外部配線雨除けカバー取付	
			庫内リモコンスイッチ付	
			キャスターストップパー（カンヌキロック式、または埋込式）	一体型
			渡し板 Lアングルまたは同等以上（210mm）	両角に穴開け
	サイドガード		スチール製またはアルミ製アングル	
	・加茂学校給食センターのプラットフォーム高さ840mm（中央給食センター プラットフォーム高さ960mm） ※コンテナ床面高さ960mm必要（地面から） ・ロゴマーク（雲南市マーク、雲南市学校給食センター）（別途協議） ・コンテナ内部壁面およびコンテナ扉内側にパワーゲートリモコンが取り付けられること（別途協議）			
	搭載コンテナ（参考）（mm）		大 L1352×W825×H1420 小 L700×W650×H852 小① L703×W653×H852 小② L700×W650×H875 コンテナ積載時重量（最大）0.6トン程度	
	コンテナ積載パターン（例） 小 小 小 小 小 小 大			