

数量総括表

設計数量総括表

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	数量		設計 数量	備 考
						当初	変更		
道路改良	道路土工	掘削工	掘削(土砂)	オープンカット	m3	246.2		250	
				片切	m3	204.5		200	
		路床盛土工	路床盛土	幅2.5m未満	m3	9.9		9	
		埋土盛土工	埋土盛土	幅2.5m未満	m3	4.5		4	
		残土処理工	土砂等運搬	標準、土砂、29.2km	m3	703.1		700	
			残土等処分	残土処分費	m3	703.1		700	
	軽量盛土工	作業土工	床 掘	土砂	m3	262.4		260	
			埋 戻	土砂、幅1m未満	m3	20.6		20	
		軽量盛土工	軽量盛土	発泡スチロールD-20	m3	37.8		38	
				発泡スチロールDX-24	m3	26.4		26	
				発泡スチロールDX-24H	m3	10.5		11	
				発泡スチロールDX-29	m3	127.9		128	
				緊結金具	個	466.0		466	
			コンクリート上部床板	24-12-25(20)BB	m3	18.7		19	
			コンクリート中間床板	18-8-25(20)BB	m3	7.1		7	
			基礎コンクリート	18-8-40BB	m3	8.8		9	
				一般型枠	m2	29.2		29	
			壁面材	簡易壁面材	m2	104.8		105	
			1号ガードレール基礎	B・C種用、B800・L=2000	m	38.0		38	
				コンクリート、18-8-40BB	m3	11.9		12	
				一般型枠	m2	14.9		15	
			張コンクリート	コンクリート、18-8-40BB	m3	7.2		7	
				一般型枠	m2	28.5		29	
			ガードレール	Gr-C-2B	m	38.0		38	
	石・ブロック積 (張)工	作業土工	床 掘	土砂	m3	52.6		50	
			埋 戻	土砂、幅1m未満	m3	33.5		30	
		2号コンクリートブロック 工	2号コンクリートブロック基礎	B=520 H=270	m3	5.0		5	
			コンクリートブロック積	控 35 cm 裏込コン t=100	m2	60.6		61	
			裏込碎石	RC-40 t=100	m3	16.0		16	
			3号天端コンクリート	B=950 t=100	m3	4.6		5	
			目地材	0.097×4か所 t=10	m2	0.388		0.3	
	排水構造物工	作業土工	床 掘	土砂	m3	103.2		100	
			埋 戻	土砂、幅1m以上4m未満	m3	23.2		20	
				土砂、幅1m未満	m3	57.5		60	
		側溝工	プレキャストU型側溝	A型3種300A	m	41.6		42	
			基礎碎石	RC-40 t=100	m2	21.6		22	0.52m3/10m
			水路蓋	側溝蓋3種300	枚	27.0		27	
		1号自由勾配側 溝	自由勾配側溝	縦断用、B300×H300	m	46.0		46	基礎及びインバートCon 0.49m3/10m
				縦断用、B300×H400	m	16.0		16	基礎及びインバートCon 0.49m3/10m
			基礎碎石	縦断用、RC-40、t=75	m2	37.8		38	300*300 300*400 0.46m3/10m 0.46m3/10m
			インバートコンクリート	縦断用、18-8-40	m3	1.4		1	
			基礎コンクリート	縦断用、18-8-40	m3	1.6		2	
			側溝蓋	コンクリート蓋 車道用300、L=500	枚	50.0		50	

設計数量総括表

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	数量		設計 数量	備 考
						当初	変更		
				グレーチング 蓋 T-25、300×300、L=1000	枚	6.0		6	
		2号自由勾配側溝	自由勾配側溝	縦断用、B300×H400	m	20.0		20	基礎及びインバートCon 0.60m3/10m
			基礎碎石	縦断用、RC-40、t=75	m2	12.2		12	0.46m3/10m
			インバートコンクリート	縦断用、18-8-40	m3	0.69		0.6	
			基礎コンクリート	縦断用、18-8-40	m3	0.51		0.5	
			コンクリート蓋	車道用300、L=500	枚	16.0		16	
			グレーチング 蓋	T-25、300×300、L=1000	枚	2.0		2	
		3号自由勾配側溝	自由勾配側溝	横断用、B300×H400	m	10.0		10	基礎及びインバートCon 0.96m3/10m
			基礎碎石	縦断用、RC-40、t=100	m2	6.6		7	0.66m3/10m
			インバートコンクリート	縦断用、18-8-40	m3	0.40		0.4	
			基礎コンクリート	縦断用、18-8-40	m3	0.56		0.5	
			グレーチング 蓋	T-25、300×300、L=1000	枚	10.0		10	
		1号街渠樹工	現場打ち街渠樹	G1-B300-L500-H600	箇所	1.0		1	0.29m3/箇所
			グレーチング 蓋	T-25、300×500	枚	1.0		1	
		3号街渠樹工	現場打ち街渠樹	G1-B500-L500-H600	箇所	1.0		1	0.35m3/箇所
			グレーチング 蓋	T-25、500×500	枚	1.0		1	
		6号街渠樹工	現場打ち街渠樹	G1-B800-L800-H1200	箇所	1.0		1	1.23m3/箇所
			グレーチング 蓋	T-25、800×800	枚	1.0		1	
	構造物撤去工	防護柵撤去工	防護柵撤去（ガードレール）	Gr-C-4E	m	95.6		96	
		構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	75.9		76	
			舗装版破砕	アスファルト舗装版、t≤15cm	m2	1102.5		1100	
		排水構造物撤去工	道路側溝A型3種300A	再利用撤去	m	24.2		24	
			道路側溝B型3種300A	再利用撤去	m	126.7		127	
		運搬処理工	殻運搬	コンクリート（無筋） 4.9km	m3	75.9		76	
				アスファルト 16.3km	m3	55.1		55	
			殻処分	コンクリート（無筋）	m3	75.9		76	
				アスファルト	m3	55.1		55	
	舗装工	アスファルト舗装工	下層路盤	RC-40、t=15cm	m2	1069.2		1070	
	防護柵工	路側防護柵工	ガードレール	Gr-C-2B	m	56.4		56	
		防護柵基礎工	1号PCガードレール基礎（碎石）	B・C種用、B800・L=2000	m	2.5		3	
			2号PCガードレール基礎（碎石）	B・C種用、B800・L=2000	m	8.6		9	
			2号PCガードレール基礎	B・C種用、B800・L=2000	m	47.8		48	
	道路付属施設工	張コンクリート工	1号路肩コンクリート	18-8-40BB、W=50、t=10	m	90.5		91	
			1号張コンクリート	18-8-40BB、W=48、t=10	m	62.5		63	
			2号張コンクリート	18-8-40BB、W=52、t=10	m	36.6		37	
		防草コンクリート工	2号防草対策	18-8-40BB、W=59、t=10	m	31.2		31	