

特記仕様書

項目	仕様
名称	オープンショーケース（冷蔵片面平型タイプ）
定格内容積（L）	250
性能	外気温30°C、60%RH、風速0.2m/sec以下 無負荷直射日光を受けず、庫内温度 -2°C～18°C
外形寸法（mm）	幅1,800×奥行880×高さ900
内箱寸法（mm）	幅1,700×奥行690×高さ228～213
製品質量（kg）	152
貯藏庫	外箱 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエスチル樹脂粉体塗装
	内箱 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエスチル樹脂粉体塗装
	断熱材 硬質ポリウレタンフォーム注入発泡
	天板 塗装鋼板
	照明 LED
冷凍サイクル	電源 100V 50／60Hz 電源プラグ形状 (15A, 125V) 電源コード 3m
	電動圧縮機 全密閉式 350W
	蒸発器 強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器 強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機 蒸発器用 2W×1 凝縮器用 4W×1
	霜取方式 電子タイマー式ヒーターデフロスト
	排水方式 排水タンク式
	冷媒 R404A
	保護装置 バイメタル式自動復帰型
	警報装置 フィルター警報
消費電力（W）	運転時 467/506、除霜時 550/549
	電流値（A） 運転時 5.8/5.2、除霜時 5.6/5.6
	放熱量（W） 900/989
	標準装備品 ナイトカバー
附属品	ドレンタンク、敷網2枚

- ①本仕様書は、【サンデン PH0-R6GZC】を参考に作成。
- ②納入機器は、本仕様書と同等であること。
- ③既製品の撤去はなし
- ④ 納品については、メーカー等からの直送を想定
 納入日時は、事前に担当課に確認し、日程調整を行うこと。
 納品場所は産直市「たんびにきて家」前とし、建物内への搬入は求めない。
 納入時に発生する梱包材は受注者の責任において適正に処分すること